

D-NET™ 6550

Uygulamalar:

Taç altı sulama, plato, muz, meyve bahçesi veya diğer tam kapsam ihtiyaçları için.

Avantajları ve Özellikleri:

- Daha yüksek ve daha iyi verim
- D-Net™ 6550, pazarda en yüksek homojenliği sağlayan benzersiz 3-D kolu sayesinde, debisi ve montaj aralığı itibariyle yüksek su dağıtım homojenliği sağlar.
- D-Net™ 6550 maksimum su kullanım verimi sağlar.
- İşçilik maliyetleri ve çeşitli bakım giderlerinden tasarruf sağlar
- Son derece dayanıklıdır
- D-Net™ 6550, sprinklerin daha dirençli olmasını ve uzun ürün ömrü boyunca yüksek performansı garanti eden özel tasarıma sahiptir.
- Daha uzun ürün ömrü
- D-Net™ 6550 UV ışınlarına dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir. Bu sayede, tüm iklim koşulları altında ve uygulanan her tür besin maddesine karşı dayanıklıdır.
- Esnek montaj
- Sabit setlere veya sökülebilir tarla stantlarına monte edilebilir.
- Bakımı kolaydır
- Özel meme tasarımı, memenin basınç altında bile kolayca temizlenebilmesine olanak verir.

Özellikler:

- 3 farklı nominal debi: 355, 400, 510 l/sa.
- Nominal debi basıncı 2,5 bar.
- Önerilen çalışma basıncı: 2,0 ila 3,0 bar (sprink başlığında).
- Sudaki kum miktarının 2 ppm'den fazla olduğu durumlarda, sistemi korumak amacıyla bir Hidrosiklon monte edilmelidir.
- Kum/silt/kil katılarının 100 ppm'den fazla olduğu durumlarda ise, Netafim™ uzman ekibinin talimatları doğrultusunda bir ön arıtma işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Su yörüngesi: 14 derece
- Giriş bağlantısı: 1/2" erkek dişli.
- Kolay tanıma için renk kodlu memeler.

