



D-NET™ 8550

3D DAĞITICI SPRİNKLER



UYGULAMALAR

Sebze ve açık tarla ürünleri, açık fidanlıklar, ürün çimlendirme ve meyve bahçeleri soğutma

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Benzersiz seviyede dağıtım homojenliği: son derece yüksek homojenlik sağlayan benzersiz kol tasarımı sayesinde maksimum su kullanım verimi.
- Debi ve yerleşim aralığına bağlı olarak, sprinklerin dağıtım homojenliği pazarda en üst sırada yer almaktadır.
- Sabit setlere veya sökülebilir tarla stantlarına monte edilebilir.
- UV korumalı, her tür iklim koşuluna ve tarım uygulamalarında enjekte edilen besin maddelerine dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir.
- Sprink stantları, esnek borular ve eksiksiz profesyonel çözümler sunmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş diğer bağlantı elemanları da dahil olmak üzere Netafim™ sprinkler ürün gamının tamamı ile birlikte kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- 5 farklı nominal debi: 510, 580, 680, 810, 940 l/sa.
- Nominal debi basıncı 2,5 bar.
- Önerilen çalışma basıncı: 2,0 ila 3,0 bar (sprinkler başlığında).
- Sudaki kum miktarının 2 ppm'den fazla olduğu durumlarda, sistemi korumak amacıyla bir Hidrosiklon monte edilmelidir. Kum/silt/kil katılarının 100 ppm'den fazla olduğu durumlarda ise, Netafim™ uzman ekibinin talimatları doğrultusunda bir ön arıtma işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Su yörüngesi: 24 derece
- Giriş bağlantısı: 1/2" erkek dişli.
- Kolay tanıma için renk kodlu memeler.

PERFORMANS TABLOSU

MEME BOYUTU (mm)	KOD RENGİ	ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	DEBİ (L/SA)	SULAMA ÇAPI (M)	YAĞIŞ (mm/sa)			
					ARALIK (m x m)			
					10 x 12	11 x 12	12 x 12	13 x 12
2,3 + 1,8	Gri + küf yeşili	1,5	395	18	3,5	3,2	2,9	2,1
		2,0	456	18	3,5	3,2	2,9	2,7
		2,5	510	19	4,4	4,0	3,7	3,4
		3,0	559	19	4,8	4,4	4,0	3,7
2,5 + 1,8	Mor + küf yeşili	1,5	449	18	3,7	3,4	3,1	2,9
		2,0	519	19	4,4	4,0	3,6	3,3
		2,5	580	19	4,9	4,4	4,0	3,7
		3,0	635	20	5,4	4,9	4,5	4,2
2,9 + 1,8	Turuncu + küf yeşili	1,5	527	18	4,4	4,0	3,7	3,4
		2,0	608	19	5,1	4,6	4,2	3,9
		2,5	680	20	5,7	5,1	4,7	4,3
		3,0	745	20	6,2	5,6	5,2	4,8
3,2 + 1,8	Yeşil + küf yeşili	1,5	627	18	5,2	4,8	4,4	4,0
		2,0	724	19	6,1	5,5	5,0	4,7
		2,5	810	21	6,8	6,1	5,6	5,2
		3,0	887	21	7,4	6,7	6,2	5,7
3,5 + 1,8	Mavi + küf yeşili	1,5	728	18	6,0	5,5	5,0	4,6
		2,0	841	19	7,0	6,4	5,8	5,4
		2,5	940	21	7,9	7,1	6,5	6,0
		3,0	1030	21	8,6	7,8	7,2	6,6

* en az 0,5 mm/sa

**Performans tablosu


laboratuvar koşullarında,
sprinkler başlığı yerden 1,0
metre yüksekte hazırlanmıştır

CU ≥ %92	%88 < CU < %92	%86 ≤ CU < %88	CU < %86
----------	----------------	----------------	----------

AMBALAJ BİLGİLERİ



MODEL	KUTU İÇERİSİNDE Kİ ADET	KUTU BOYUTLARI (cm x cm x cm)	KUTU AĞIRLIĞI (kg)	PALETT EKİ KUTU ADEDİ	PALETTEKİ TOPLAM ADET	PALET AĞIRLIĞI (kg)
D-NET™ 8550	168	54 x 36 x 33	12,0	18	3024	240

D-NET™ 8550 KATALOG NUMARALARI

MEME BOYUTU (MM)	KOD RENGİ	DEBİ (l/sa) *	KATALOG NO.	SPRINKLER RESMİ
2,3 + 1,8	Gri + küf yeşili	510	60100-000990	
2,5 + 1,8	Mor + küf yeşili	580	60100-001000	
2,9 + 1,8	Turuncu + küf yeşili	680	60100-001010	
3,2 + 1,8	Yeşil + küf yeşili	810	60100-001030	
3,5 + 1,8	Mavi + küf yeşili	940	60100-001040	

*Nominal debi çalışma basıncı 2,5 bar

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ÜRÜN AÇIKLAMASI	KATALOG NO.	KONEKTÖR RESİMLERİ
SOKET 1/2" FTH - 1/2" FTH	65080-004500	
REDÜKTÖR BAĞLANTI ELEMANI 3/4" FTH - 1/2" FTH	65080-004600	

SPRİNK STANLARI

MEGA-RISER 1/2" 0,4 m UZUNLUK 1/2" MTH - 1/2" FTH		MEGA-DESTEK KOLU		MEGA-TABAN	
64520-002490		64520-002485		64520-002480	
IMP SPR STAND 9*12 120CM W/OSTK F&S PE		IMP SPR STAND 9*12 120CM W/OSTK F&S FLX			
64520-004900		64520-004910			

Sprink ünitesi, stantlar ve montaj talimatları için lütfen D-Net™ 8550 kullanım kılavuzunu inceleyin.