

# GyroNet™ Jet

## Uygulamalar:

Yüksek miktarda kum içeren ve dolayısıyla standart rotorda aşırı aşınmaya yol açan sert sular için tasarlanmıştır.

## Özellikler:

- Statik damlatıcı.
- Mikro damlatıcı, 5 farklı debi: 40, 58, 70, 90, 120 l/sa.
- Önerilen maksimum çalışma basıncı: 2,5 bar.
- 2 tip giriş konnektörü:
  - Saç vidalı.
  - Geçmeli.
- Üst yuva
- Özel tip üst yuva (kare delikli), rotorun dönmesini önler.
- 5 tip statik deflektör:
  - 360 derece (12 jet).
  - 330 derece (10 jet).
  - 180 derece (6 jet).
  - 90 derece (4 jet).
  - 2x90 (kelebek) (8 jet).
- 5 deflektör de Turuncu renklidir.

## Özellikleri ve Avantajları:

- Anti karınca mekanizması, sprink memesi bölgesine böcek girişini engeller.
- Plastik malzemeden mamul statik damlatıcı her tür tarım kimyasalına ve hava koşuluna dayanıklıdır.
- Meyve ağaçları, meyve bahçeleri, yaprak döken ağaçlar ve diğer ağaç türleri için özel olarak tasarlanmıştır.
- Uzun vadeli güvenilir hizmet sunar: Basit, modüler parçalara sahiptir.

