

Hat Üstü Damlatıcılar

Hat Üstü Damlatıcı

Uygulamalar:

Sera, fidanlık, bahçe saksıları

Özellikler:

- Maksimum çalışma basıncı: 2,0 bar.
- Geniş su yollu TurboNet™ labirent.
- 5 farklı debi.
- Button modeli, kalın duvarlı (0,9, 1,0, 1,2 mm) damlatıcı hatlarına geçme.
- Pot modeli 3*5 mikro-tüpe "vidalı"
- Enjeksiyonla üretilmiş damlatıcı, son derece düşük CV.
- Netafim™ hat üstü damlatıcıları ISO 9261 Standartlarına uygundur ve üretimi İsrail Standartları Enstitüsü (SII) tarafından onaylanmıştır.



Özellikleri ve Avantajları:

- TurboNet™ labirent geniş su geçiş yolu, büyük derinliği ve geniş kesiti ile tıkanmaya karşı daha dirençlidir.
- Damlatıcı tam olarak nereye gerekiyorsa oraya yerleştirilebilir.
- Damlatıcı sayısı, ağaçların büyüme hızı gerekliliklerini sağlayacak şekilde su besleme miktarını artırmak üzere artırılabilir.
- Damlatıcı beslemesini birkaç damlatıcı çıkışına ayırmak üzere "Spider ünitesi" kullanımına olanak verir.