



## ARROW DAMLATICI

### UYGULAMALAR

- Sera, fidanlık, bahçe saksıları sulaması.

### ÖZELLİKLER

- Maksimum çalışma basıncı: 1,2 bar.
- En üst düzeyde güvenilirlik ve verim için geniş su yoluna sahip "Türbülanslı" labirent.
- Önerilen filtrasyon: 130 mikron / 120 gözenek.  
Filtrasyon yöntemi, suda mevcut çamur partiküllerinin türü ve konsantrasyonuna göre belirlenmelidir. Sudaki kum miktarının 2 ppm'den fazla olduğu durumlarda, ana filtre öncesine bir Hidrosiklon monte edilmelidir.  
Kum/silt/kil katılarının 100 ppm'den fazla olduğu durumlarda ise, Netafim™ uzman ekibinin talimatları doğrultusunda bir ön arıtma işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Yetiştiricilerin ihtiyaçlarını sağlamak üzere 5 farklı model.
- 3\*5 mm mikro tüpe "geçme".
- Enjeksiyonla üretilmiş damlatıcı, son derece düşük CV.

### ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

- Damlatıcıların tam olarak nerede gerekli ise oraya yerleştirilmesine olanak verir.
- Sera ve fidanlıklarda maksimum esneklik sağlar (yumuşak PE mikro tüplerle).
- Ayarlama ve anti drenaj fonksiyonları eklemek üzere diğer Netafim™ damlatıcılarının montajına olanak verir.
- Daha iyi ve daha hassas montaj sağlamak üzere tüm hat üzeri damlatıcılara yardımcı olarak kullanılır.
- Barb, manifold veya adaptör yardımıyla tüm hat üstü damlatıcılara uyarlanabilir.

## DAMLATICI TEKNİK VERİLERİ

DEBİ* (L/SA)	MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	SU GEÇİŞ YOLU BOYUTLARI GENİŞLİK-DERİNLİK-UZUNLUK (MM)	FİLTREASYON ALANI (MM <sup>2</sup> )	SABİT K	ÇARPAN X
1,6	1,2	0,83 x 0,60 x 20	9,4	0,551	0,48
2,3	1,2	0,83 x 0,86 x 20	12,6	0,761	0,48

\* 1,0 bar basınçta debi

\*\*1.6 l/sa. nominal debili Arrow damlatıcı, sadece açılı modelde sunulmaktadır.

## ARROW DAMLATICI MODELİ

Katalog no. **22000** - (aşağıdaki 6 basamaktan herhangi biri)

	1 ADET	50 ADET/TORBA	100 ADET/TORBA	200 ADET/TORBA	1000 ADET/TORBA
Siyah 2,3 l/sa. açılı	001300	001317	001320	001325	001340
Gri 2,3 l/sa. açılı	001420	001440	001450		
Gri 1,6 l/sa. açılı	001250				
Siyah 2,3 l/sa. açılı kısa	000900	000930	000920		000940
Gri 2,3 l/sa. açılı kısa	001500		001550		
Siyah 2,3 l/sa. düz	001000	001020	001030		001040
Siyah 2,3 l/sa. düz + ayırıcı	001100		001120		001140
Gri 2,3 l/sa. düz + ayırıcı	001160	001170	001180		
Siyah 2,3 l/sa. düz + tapa	001200	001220	001230	001235	001240

Eksik katalog numaraları talep üzerine temin edilir.

## AMBALAJ BİLGİLERİ

	KUTU İÇERİSİNDE Kİ ADET	KUTU BOYUTLARI (CM X CM X CM)	KUTU AĞIRLIĞI KG (ORTALAMA)
Siyah 2,3 l/sa. açılı	1250	57 x 28 x 27	4,0
Gri 2,3 l/sa. açılı	1250	57 x 28 x 27	4,0
Gri 1,6 l/sa. açılı	1250	57 x 28 x 27	4,0
Siyah 2,3 l/sa. açılı kısa	3000	57 x 28 x 27	5,7
Gri 2,3 l/sa. açılı kısa	3000	57 x 28 x 27	5,7
Siyah 2,3 l/sa. düz	4000	57 x 28 x 27	9,8
Siyah 2,3 l/sa. düz + ayırıcı	4000	57 x 28 x 27	10,4
Gri 2,3 l/sa. düz + ayırıcı	4000	57 x 28 x 27	10,4
Siyah 2,3 l/sa. düz + tapa	8500	57 x 28 x 27	5,3